Mufy żelowe do połączeń rozgałęźnych wielożyłowych EVO /
gel-insulated branch connecting devices EVO



materiał / material: polipropylen + żel silikonowy / polypropylene + silicone gel
kolor obudowy / color cover: czarny / black
kolor wypełnienia / color gel: bezbarwny / colorless
temp. pracy / working temp.: -20°C ÷ 90°C
temp. składowania / storage temp.: 5°C ÷ 25°C
stopień szczelności / protection level: IP68
palność UL94 / flammability UL94 : żel / gel - HB obudowa / case - V2
zgodność / standard: EN 50393 EN 60998-2-1 EN 60998-1 EN 60529
EN 60695-2-11 CEI 20-37/2-1 CEI 20-37/4

W ZESTAWIE BLOK ZACISKOWY 3-biegunowa listwa zaciskowa śrubowa dla miedź-miedź, aluminium - aluminium oraz połączenia odgałęźne miedź-aluminium / INCLUDED TERMINAL BLOCK 3-pole screw terminal block for copper-to-copper, aluminium-to-aluminium and copper-to-aluminium branch connections

Typ / Type	Rozmiar obudowy / size cover L x W x H [mm]	Złączka w komplecie/ connector included	Możliwość łączenia / conductor material	Ilość żył/ cores	Dla przewodu głównego o / for the main cable		Dla przewodu odgałęźnego o / for the branch cable	
					Średnicy / wire diameter [mm]	Przekroju / conductor cross -section [mm²]	Średnicy / wire diameter [mm]	Przekroju / conductor cross -section [mm²]
EV-201D	73 x 73 x 23		CU - CU / CU - AL / AL - AL	3	6-8 300/500 V	1 - 2,5 300/500 V	6-8 300/500 V	1 - 2,5 300/500 V
EV-202D	105 x 90 x 28		CU - CU / CU - AL / AL - AL	3	10-13 0,6/1 KV	1,5 - 4 0,6/1 KV	6-8 300/500 V	1 - 2,5 300/500 V
EV-203D	105 x 90 x 28		CU - CU / CU - AL / AL - AL	3	10-13 0,6/1 KV	1,5 - 4 0,6/1 KV	10-13 0,6/1 KV	1,5 - 4 0,6/1 KV

Nietoksyczny / Non-toxic

Bez terminu ważności / Unlimited shelf life